



ČSN EN ISO 9001:2000

TECHNICKÝ LIST

PURON SW

Revize: Vo 01/04/08-1



PURON SW

SNÍMAČ VOSKŮ

Použití přípravku: Puron SW je určen pro rychlé rozpouštění a odstranění aplikovaných starých voskových filmů, samoleštících přípravků a silně ulpěné nečistoty. Puron SW je vhodný pro čištění velkých ploch, má vysoký čistící účinek na většinu typů zašpinění. Přes vysokou alkalitu je Puron SW poměrně šetrný k lakovaným materiálům, umělým hmotám a smaltům. Dále se používá pro čištění a úpravu povrchů před aplikací vosků.

Technologie aplikace přípravku: Podle stupně zašpinění povrchu se používá v koncentraci 10 - 20 % ve studené vodě. Aplikací roztok Puronu SW se nanese na čištěnou plochu a nechá se 5 -10 minut působit. V případě nízkého stupně zašpinění se rozpuštěné nečistoty z čištěné plochy po uplynutí doby působení odstraní vytržením nebo mokřým vysavačem. Při vyšším stupni zašpinění se po předepsané době působení čištěná plocha ošetří drhacím strojem na podlahy (kartáče, PAD). Po důkladném odstranění nečistot z ošetřeného povrchu se nesmí povrch nechat zaschnout a ošetřená plocha se omyje čistou vodou. Před nanášením nových vrstev vosku je nutný důkladný oplach povrchu, aby zbytky prostředku nenarušily nanášený vosk. Zbytky prostředku neumožní kvalitní nanesení nové vrstvy a snižují odolnost nové voskové vrstvy.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: čirá bezbarvá až nažloutlá kapalina
Hustota (20 °C): cca 1.1 kg/l
pH (1 % roztok, 20 °C): 10,5 – 12,5

Materiálová snášenlivost: Prostředek lze použít pro nenasákové povrchy, které lze mýt vodou. Není určen pro speciální podlahy, které neumožňují mytí vodnými prostředky, nebo nesnáší vyšší hodnoty pH. Jsou-li pochybnosti o stabilitě materiálu je, vhodné přípravek předem odzkoušet.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: < 2 % Hydroxid sodný; < 5 % neionické tenzidy

Klasifikace přípravku: Xi Dráždivý

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 38 Dráždí kůži.

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.

S 2-26-27-28-37/39-45

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo

Výrobce: MPD plus, s.r.o. Rakovník, Nábřeží Dr. Beneše 2307, Rakovník CZ 26901

Informace na telefonu: + 420 313 513 961, Fax: +420 313 512 834

E-mail: firma@mpd.cz,

www.mpd.cz



dráždivý



TECHNICKÝ LIST

PURON SW

Revize: Vo 01/04/08-1



ČSN EN ISO 9001:2000

obličejový štít. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Legislativa: Registrace bezpečnostního listu Ministerstvem zdravotnictví
ČR REG-332-6. 6.00/24703

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Zajistit přiměřené větrání pracovního prostoru.

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladovat v originálních obalech při teplotě 5 až 25 °C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od potravin a krmiv. Přípravek nemá přijít do styku se silnými kyselinami. V nezředěném stavu rozpouští lehké kovy (hliník, zinek) a uvolňuje vodík. Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava: Není nebezpečné zboží.

Likvidace zbytků: Nespotřebované zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít jako mycí roztok, dále nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními předpisy. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen poplatek firmě Ekokom a.s. Dodavatel doporučuje vypláchnout obaly a dát do tříděného odpadu. Vratný obal odkoupí výrobce zpět.

Balení:

10 kg PE kanystr