



ČSN EN ISO 9001:2000

TECHNICKÝ LIST

ZEVA G



Revize: Vo 21/03/08-1

MPD plus, s.r.o.

ZEVA G

Alkalický zesilovač pro praní tuků, minerálních olejů, parafínů, mastí a podobných látek

Použití přípravku: Zeva G je nepěňivá, nažloutlá až nahnědlá viskózní, silně alkalická kapalina charakteristického zápachu po použitých surovinách s širokým hydrolytickým a elektrolytickým účinkem. Používá se výlučně při profesní údržbě, účinně odmašťuje prádlo a ostatní pevné povrchy znečištěné přírodními tuky, minerálními oleji i mastmi (triglyceridy a přírodní vosky). Aplikuje se do alkalických odmašťovacích lázní, anebo jako přísada k pracím prostředkům profesionálního systému Ariel.

Technologie aplikace přípravku: Zeva G se obvykle dává do pracovního roztoku v koncentraci 0,5 až 2 g/l, anebo 2 až 8 g/kg suchého prádla v závislosti na stupni znečištění krví. Mastné prádlo se předepírá v pracím prostředku systému Ariel Professional ve vodě 45 až 60°C teplé se Zevou G o koncentraci 1 až 4 g/l (4 až 12g/kg suchého prádla) podle obsahu tuku v prádle. Aplikuje se centrálními dávkovači. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou aplikací přípravku.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: Nažloutlá až hnědá opalescenčně zakalená kapalina

Hustota (20 °C): 1,3 kg/l

pH (1 % roztok): >12

Sušina: 40 %¹

Materiálová snášenlivost: Pracovní roztoky nepoškozují bavlněné textilní materiály, nižší koncentrace přípravku se volí při praní textilních vláken citlivých k hydrolýze alkáliemi (PES, PES/BA, aj.). Nesmí se použít při praní textilních materiálů s obsahem viskózy, PAN, Elastanu aj. Zeva G nepůsobí agresivně na ušlechtilé oceli a plastické hmoty (polyetylen, polypropylen, tvrdé PVC, hliníkové součásti). Přípravek poškozují některé lakované povrchy (olejové barvy aj.).

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Klasifikace přípravku: C

Žíravý

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 35

Způsobuje těžké poleptání.



žíravý

Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny jsou v platnosti. Potřísněný oděv ihned sejměte.

Výrobce: MPD plus, s.r.o. Rakovník, Nábřeží Dr. Beneše 2307, Rakovník CZ 26901

Informace na telefonu: + 420 313 513 961, Fax: +420 313 512 834

E-mail: firma@mpd.cz,

www.mpd.cz



Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku a zjistěte odvoz k lékařskému ošetření.

Při styku s kůží postiženou oblast omyjte velkým množstvím vody.

Při požití odstraňte prostředek z úst, ústa důkladně vypláchněte vodou a okamžitě zajistěte lékařské ošetření.

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Po práci si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku.

Ochrana dýchacích orgánů: Při vzniku aerosolu použijte vhodnou ochranu dýchacích cest.

Ochrana rukou: Používejte vhodné ochranné rukavice

Ochrana očí: Používejte vhodné ochranné brýle nebo obličejový štít.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti.

Upozornění na ochranu před ohněm a explozí: Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké předměty nebo jiné zdroje vznícení. Nekuřte.

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech odděleně od kyselin při teplotách +5 až +25 °C.

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava:

ADR Třída:

8

Číslice/písmeno:

42 b

Výstražná tabule:

Žíravina (Corrosive)

Číslo UN:

1814

Označení zboží:

Žíravá kapalina, alkalická, J.N. (hydroxid sodný, draselný)



Likvidace zbytků:

Zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít. Nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními předpisy, např. neutralizací. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen zákonný poplatek. Dodavatel doporučuje obaly vypláchnout a dát do tříděného odpadu. Označený a vymytý vratný obal odkoupí výrobce zpět.

Balení:

	13kg PE kanystr	26kg PE kanystr	50kg PE soudek
Obalů na paletě EUR (1200x800):	40 ks	24 ks	6 ks
Počet vrstev:	2	2	1
Počet obalů ve vrstvě:	20	12	6
Hmotnost palety:	570 kg	678 kg	354 kg
Dostupnost:	skladem	na zakázku	skladem