

UKÁZKOVÝ SANITAČNÍ PROGRAM PRO JATKA A MASNÉ VÝROBY

Oblast použití		Prostředek	Aplikační koncentrace	Teplota pracovního roztoku	Frekvence použití
Stáje		Puron RA	3 - 10% P	20 - 50°C	po vyskladnění zvířat
Porážka	vykrvovací žlab	Puron DA	3 - 10% P	20 - 50°C	denně
	stěny, podlahy	Puron DA Puron K	5 - 10% P 5 - 10% P	20 - 50°C 20 - 70°C	denně denně
	háky, skluzy	Puron A	3 - 10% P	20 - 70°C	denně
Chladírny a odvěšovny		Puron RA Puron DA	5 - 10% P 5 - 10% P	20°C 20°C	po vyskladnění a dle sanitačního plánu
Bourárna	technologická zařízení z nerezavějící oceli	Puron DA	5 - 10% P	20 - 50°C	denně
	povrchy kovových zařízení a povrchy s nátěry	Purex S	3 - 5% P	30 - 50°C	denně
	nože (dezinfekce)	Dezipur	2% R	20 - 45°C	před použitím
	podlahy, stěny	Puron RA Puron DA	3 - 10% P 5 - 10% P	20 - 60°C 20 - 50°C	denně dvakrát týdně
Masná výroba	technologická zařízení z nerezavějící oceli	Puron DA	5 - 10% P	20 - 50°C	denně
	povrchy kovových zařízení a povrchy s nátěry	Purex S	3% R	30 - 50°C	denně
	nože (dezinfekce)	Dezipur	2% R	20 - 45°C	před použitím
	udírny, vozíky, hole	Puron RA	10% P	70°C	po ukončení směny
	nádoby, hliníkové hole	Puron A	5 - 10% P	30 - 60°C	denně
	varné nádoby, kotle	Puron K	0,5% R	50 - 60°C	po ukončení směny
	formy	Puron K	10% P, R	50 - 60°C	po použití
	myčky přepravek	Purex M Purex AMS	2% M 2% M	60 - 80°C 60 - 80°C	denně podle potřeby
	podlahy, stěny	Puron RA Puron DA Puron KD	3 - 10% P 5 - 10% P 5 - 10% P	20 - 60°C 20 - 50°C 20 - 50°C	denně dvakrát týdně jednou týdně
	nádobí	Jel Purex S	0,1 - 0,5% R 0,1 - 0,5% R	30 - 40°C 30 - 40°C	dle potřeby po použití dle potřeby po použití
Expedice	skříňové vozidel	Puron A Puron DA	5 - 10% P 5 - 10% P	30 - 60°C 20 - 50°C	denně třikrát týdně
	přepravky, regály	Purex S Puron DA	1% R, P 3% P	30 - 50°C 20 - 50°C	po použití dvakrát týdně
	podlahy, stěny	Puron A	3% P	20 - 60°C	denně
Pomocné budovy		Purex S	0,3% R	30 - 50°C	dle sanitačního plánu
Mytí rukou		ARIOSO Sept	koncentrát	30°C	podle potřeby
Sprchy, WC		Puron KD	3% R	30 - 50°C	denně
Povrchy a stěny -dezinfekce		Dezox Saniten Dezikon	1 - 2% 1 - 2% 1 - 3%	do 30°C do 50°C do 30°C	dle sanitačního plánu

Poznámka: P - pěnové dvoufázové čištění (mytí); R - ruční čištění (mytí); M – mytí v myčce